T38

Ultra-compact drill rig
780mm (2,3 ft) wide

BERETTA®
HYDRAULIC DRILLING RIGS

POWER PACK Unità potenza- Unitès puissance- питания- Unidad potencia- Leistungseinheit	
Diesel engine Motore Diesel Moteur Diesel Дизельный двигатель Motor Diesel Dieselmotor	Deutz - Stage V Cat - Tier 4F
Engine power Potenza motore Puissance moteur мощность двигателя Potencia motor Motorleistung	55 kW - 75 HP
Oil tank Sebatoio olio Réservoir d'huile масляный бак Tanque aceite Öltank	160 l ; 42 gal
Fuel tank Serbatoio diesel Réservoir a carburant Топливный бак Depósito de combustible Treibstofftank	60 l ; 16 gal
UNDERCARRIAGE Sottocarro- Chenilles- гусеницы- Orugas- Raupenwagen	
Width Larghezza Largeur ширина Anchura Breite	780 - 1200 mm ; 2,3 - 3,3 ft
Wheel base Passo cingolo Empattement Колесная база Distancia de rueda Radstand	1380 mm ; 4,5 ft
Shoes width Larghezza pattini Larghezza patins Ширина обуви Zapatos anchos Schuhbreite	250 mm ; 9,8 in
Max gradeability Pressione suolo Pression au sol давление на грунт Presion suelo Bodendruck	35%
Max speed Velocità max. Vitesse max. Макс. скорость Velocidad max. Max. Geschwindigkeit	1,5 km/h ; 0,90 mph

MAST - Mat- Мачта- Mastil	
Feed stroke Corsa utile Course utile ход вращателя Carrera Vorschublange	1200 mm; 3,9 ft 1700 mm ; 5,5 ft 2200 mm ; 7,2 ft opt 3200 mm ; 10,5 ft
Total lenght Lunghezza totale Longueur totale Общая длина Largo total Gesamtlänge	3555 mm ; 11,66 ft
Pull-up Tiro-spinta Traction Маск. тяговое усилие Tiro Vorschubkraft	40 kN ; 8992 lbs opt. 50 kN ; 11200 lbs
CLAMPS Morsa- Mors-тиски- Mordaza	
Clamping diameter Diametro bloccaggio Diamètre blocage диаметр захвата тисков Diametro bloque Durchmesser Sperre	48 - 168 mm ; 1,6 - 6,6 in 40 - 219 mm ; 1,6 - 8,6 in
Clamping force Forza chiusura Force fermeture усилие зажима Fuerza cierre Schließkraft	65 kN ; 14600 lbs 140 kN ; 31400 lbs
Break-out torque Coppia svitamento Couple deserrage момент развинчивания Par desenroscado Anzugsmoment	1500 daNm ; 11,06 lbft 1900 daNm ; 14 lbft
WEIGHT 4200 - 4700 Kg **9200 - 10300 lbs** Peso- Poids- Bec- Gewicht	

English	Italiano	Français	русский	Español	Deutsch

T38

Dimensions - Dimensioni - Dimensions- размеры - Dimensiones - Größe

Trasport

23°

0 - 500
2565

3720
1160
1425

3252
455
2090
2295

13°

25°

110°
110°

T38

Rotary type **43 - 2V**						
(version)	**(A)**		**(B)**		**(C)**	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	**950** (7011)	**30**	**800**(5904)	**40**	**620** (4576)	**50**
2°	**475** (3506)	**60**	**400** (2952)	**80**	**310** (2288)	**100**
(version)	**(D)**		**(E)**		**(F)**	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	**500** (3690)	**65**	**400** (2952)	**82**	**310** (2288)	**100**
2°	**250** (1845)	**130**	**200** (1476)	**164**	**155** (1144)	**200**

Rotary type **43 - 4V** (floating shaft)						
(version)	**(A)**		**(B)**		**(C)**	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	**414** (3055)	**80**	**501** (3697)	**67**	**568** (4192)	**58**
2°	**323** (2384)	**88**	**410** (3026)	**81**	**422** (3114)	**78**
3°	**128** (945)	**262**	**138** (1018)	**240**	**205** (1513)	**162**
4°	**37** (273)	**875**	**47** (347)	**709**	**59** (435)	**567**
(version)	**(D)**		**(F)**		**(G)**	
SPEED	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM	daNm (lb ft)	RPM
1°	**620** (4576)	**53**	**742** (5476)	**45**	**836** (6170)	**40**
2°	**438** (3232)	**76**	**456** (3365)	**72**	**550** (4059)	**60**
3°	**256** (1889)	**130**	**380** (2804)	**87**	**474** (3498)	**70**
4°	**75** (554)	**444**	**94** (694)	**354**	**188** (1387)	**176**

OPTIONAL

Optional	Opzioni	Options	Опции	Opcionales	Extras
Hydraulic winch	Argano idraulico	Treuil hydr.	лебедка	Cabrestante	Seilwinde
Breaking clamp	Morsa svitatrice	Mors dévissage	Отвинчивая тиски	Doble prensa	Doppelspannschelle
Top hammer	Martello idraulico	Marteau hydr.	пневмоударника	Martillo hidráulico	Top hammer
Foam pump	Pompa schiumogeno	Pompe à mousse	инжекцонный	Bomba scarotatrice	Bohrpumpe
Water pump	Pompa Acqua	Pompe à eau	Водяной насос	Bomba agua	Wasserpumpe
Lubrificator DTH	Oliatore DTH	Graisseur DTH	масленка пневмоударника	Lubricador en linea	Schmiervorrichtung

T38

MERLO Pubblicità - www.gruppografico.it

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità

BERETTA continuosly improves its products reservong the ringt to modify data without advance notice decling any responsability

BERETTA®
HYDRAULIC DRILLING RIGS

Address: Via Parini, 24 - 20842 Besana Brianza (Mb) - ITALY
Tel. +39.0362.995380
www.berettaalfredo.it - info@berettaalfredo.it